

# TOSHIBA



## S300 Surveillance Hard Drives

### 連続稼働、連続監視

監視カメラ向けHDD S300は、24時間365日信頼性の高い監視を行うために設計およびテストされており、速度、容量、およびコンテンツの長期保存を実現できます。最大64台のビデオカメラからすべてのフレームを高解像度でキャプチャして分析が可能。最大6 TBの容量により、一定期間にわたるビデオ履歴を継続的にキャプチャでき、高解像度で物体識別と顔認識を使用してイベントをリアルタイムに記録および再生できます。



### 用途

- ・監視カメラ用デジタルビデオレコーダー (sDVR)
- ・監視カメラ用ネットワークビデオレコーダー (sNVR)
- ・ハイブリッドsDVR (アナログおよびIP)

### 特長

- ・24時間365日稼働
- ・最大 64 台のカメラ接続
- ・最大 180 TB/年のワークロード
- ・MTTF/MTBF 100万時間
- ・5400 rpm のディスク回転と最大 256 MiB バッファ
- ・3.5型フォームファクター

### 容量

6 TB    4 TB    2 TB



## S300

 Surveillance Hard Drives

容量 *1	6 TB	6 TB	4 TB	4 TB	2 TB	
型番	HDWT860UZSVA	HDWT760UZSVA	HDWT840UZSVA	HDWT740UZSVA	HDWT720UZSVA	
<b>基本仕様</b>						
記録方式	SMR					
インターフェース	SATA 6.0 Gbit/s					
メカニカルデザイン	Air					
フォームファクター	3.5型					
セクターサイズ	512e					
<b>機能</b>						
対応カメラ台数 *2	up to 64	up to 32	up to 64	up to 32		
対応ドライブベイ数	up to 8					
変色抵抗性	yes					
24時間365日稼働	yes					
回転振動セーフガード(RVS)	yes	-	yes	-		
衝撃センサー	yes					
<b>性能</b>						
ディスク回転数	5400 rpm					
最大連続データ転送速度 *3	184 MB/s (176.4 MiB/s)					
バッファサイズ *4	256 MiB	128 MiB	256 MiB	128 MiB		
<b>信頼性</b>						
MTTF / MTBF *5	1 000 000 hours					
回復不能エラーレート	1 per 10E14					
最大ワークロード *6	180 TB/year					
ロード/アンロードサイクル	600 000 times					
<b>電源仕様</b>						
電源電圧	12 VDC ±10 % 5 VDC ±5 %					
消費電力	動作時	4.84 W	4.48 W	4.36 W	4.11 W	4.01 W
	アクティブアイドル時	2.81 W	2.69 W	2.33 W	2.36 W	2.08 W
<b>環境仕様</b>						
温度	動作時 *7	0 to 70 °C (Surface)				
	非動作時	-40 to 70 °C				
振動	動作時	4.90 m/s <sup>2</sup> {0.50 G} (5 to 350 Hz) 2.45 m/s <sup>2</sup> {0.25 G} (350 to 500 Hz)				
	非動作時	29.4 m/s <sup>2</sup> {3.0 G} (5 to 500 Hz)				
衝撃	動作時	686 m/s <sup>2</sup> {70 G} (2 ms duration)				
	非動作時	2940 m/s <sup>2</sup> {300 G} (2 ms duration)		3430 m/s <sup>2</sup> {350 G} (2 ms duration)		
騒音	アクティブアイドル時	24 dB (Typ.)		22 dB (Typ.)		21 dB (Typ.)
<b>寸法</b>						
奥行き×幅×高さ	147 (L) x 101.85 (W) x 26.1 (H) mm (Max)					
重量	680 g (Max)		650 g (Max)		440 g (Max)	

\*1 記憶容量:1TB(1テラバイト)=1兆バイトですが、利用可能なストレージ容量は、動作環境やフォーマットによって異なる場合があります。利用可能な容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステム、プリインストールされたソフトウェアアプリケーション、メディアコンテンツによって異なります。フォーマット容量とは異なる場合があります。

\*2 監視カメラのサポート数は、10Mbit/sの高精細カメラデータによる性能シミュレーションによって定義されています。実際のサポート数はカメラの種類、ハードウェア、ソフトウェア、システム、ビデオデータ圧縮技術、解像度、フレーム数およびその他の要因で変わります。

\*3 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。

\*4 1メビバイト(MiB)は1048576(2の20乗)バイトとして計算しています。

\*5 MTTF/MTBF(平均故障時間/平均故障間隔)は製品寿命の保証や目安ではなく、製品の平均故障率から統計的に算出したものです(実際の稼働環境を必ずしも反映するとは限りません)。実際の稼働時間はMTTF/MTBFとは異なる場合があります。

\*6 ワークロードは、年間のデータ処理量の目安であり、ホストシステムからのコマンドで実行される読み書きやペリファイによるデータ量として定義されます。

\*7 動作時の表面温度が高い場合、ドライブ出荷時の性能を維持できないことがあります。推奨表面温度(動作時)は、60度未満です。

- 写真は掲載時におけるイメージです。
- 設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などを確認の上、これに従ってください。